

SPECYFIKACJA TECHNICZNA***Glicar Płyn Universal***

Glicar Universal- Uniwersalny płyn niskokrzepnący do chłodziaczy samochodowych. Jego starannie dobrane dodatki antykorozyjne, stabilizatory i środki antypienne pozwalają na stosowanie go jako alternatywy innych płynów do chłodziaczy. Zestaw surowcowy zapewnia pełną ochronę wszystkich elementów układu chłodziacza, w tym również aluminiowych oraz elementów uszczelniających chłodziacz. Płyn spełnia wymagania dla płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych wszystkich producentów i jest całkowicie mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu monoetylenowego. Produkt dostępny w kolorach niebieskim, różowym, zielonym.

Produkt spełnia wymagania dla normy PN-C-40007, ASTM D 3306 oraz BS6580.

Własności:

rodzaj glikolu	<i>monoetylenowy</i>
stężenie	<i>30-40%</i>
barwa	<i>niebieska, różowa, zielona</i>
postać	<i>ciecz jednorodna, bez osadów</i>
zapach	<i>słaby, lub bez zapachu</i>
pH	<i>7,5÷9,0</i>
rezerwa alkaliczna	<i>5 (nie niższa)</i>
temperatura wrzenia	<i>- 35°C +/-3°C</i>
gęstość w temp. 20°C	<i>1,08÷1,09 g/cm</i>
temperatura wrzenia	<i>>100°C</i>
termin przydatności	<i>36 miesięcy (3 lata bez wymiany)</i>

Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.

DEKLARACJA PRODUCENTA GLI-THERM Sp. z o.o.

Producent w/w gwarantuje o niezmienności składu wyrobu.